

取扱説明書

モンキーショートフライングオンマフラー

製品ID

4676(クローム)
4677(ブラック)



■特長

ロングセラーのショートタイプモンキーマフラーです。
サイレンサーステーをブレーキペダル軸にフィッティングさせることで、スッキリとスタイリッシュな取り付けが可能です。
ショートマフラーでありながら、消音機も備わったストリートスペックマフラーです。
マフラー内部のウール構造、メッシュ構造など価格帯以上の造りが特長です。
サイレンサー部の取り付けステー穴は様々なエンジンに対応するよう、長穴開け加工が施されています。

■適合車

モンキー/ゴリラ(12V) Z50J 2000001～/AB27 1000001～1899999

モンキー/ゴリラ3.1PS(6V) Z50J 1600008～1805927

モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) Z50J 1300017～1510400

※モンキー(FI) Z50J9 AB27 1900001～は取り付けできません。

■内容

シリンダーヘッドマフラーガasket 1ヶ
ブレーキペダル止め平ワッシャーφ14 1ヶ
ペーターピン 1ヶ
フランジガasket 1ヶ
フランジナットM6 2ヶ

■推奨排気量

49～88cc

■備考

88cc以上の場合、サイレンサー部の取り付け穴は長孔のため、シリンダー長が長い車体にも対応しますが、ステーが溶接済みのためマフラーを振るような取り付けができません。

※125ccエンジン等の車体はペーターピンが刺さらないなど、取り付けに加工を伴う場合があります。

■取り付け手順



■純正マフラーを車体から取り外します。シリンダーヘッド部のフランジガasket、カラーは使用しません。

マフラーを装着します。まずはシリンダーヘッド側へマフラーパイプを差し込み、フランジナットM6 2ヶで仮止め固定します。

画像のようにフレームのブレーキペダル軸をマフラーサイレンサー側の取り付け穴へ差し込みます。ブレーキペダル止め平ワッシャーφ14 1ヶ、ペーターピン 1ヶを使い固定します。

※ワッシャーは純正より若干薄い仕様のもを同梱していますが、取り付けの際にペーターピンが穴に通りにくく、キツイ場合があります。その場合は市販のさらに薄い平ワッシャーM14をご使用ください。

※純正タイヤとマフラーのクリアランスは20mmほどありますが、極端に太いサイズのタイヤはマフラーパイプと干渉する恐れがありますので、ご注意ください。



■シリンダーヘッド側のフランジナットM6 2ヶを本締め固定してください。マフラー装着画像です。ペーターピンがフレームのブレーキペダル軸に確実に刺さっているか、再度ご確認ください。

ブレーキペダルを踏みこみ、スムーズにブレーキペダルが作動することを確認してください。



注意事項

走行中のネジの緩みがないよう、しっかりと固定してください。カスタム車などの場合本来の取り付けができない場合があり、走行に支障をきたす恐れがあります。

生産国 台湾

発売元 Minimoto

〒391-0013

長野県茅野市宮川7495

メール sales@minimoto.jp

TEL 0266-75-5770

製品に関するお問い合わせ先

Minimoto発売製品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5770 までお電話ください。