

モンキー・ゴリラ チェーンリンク & スプロケット早見表

■ホンダ純正スプロケット表

ホンダ標準スプロケット	ドライブギヤ	ドリブンギヤ
12Vモンキー・ゴリラ	13T	31T
6Vモンキー・ゴリラ(マニュアル4速車)	12T	31T
モンキー・ゴリラ(遠心3速車)	12T	37T
モンキーR/RT	15T	37T
モンキーBAJA	13T	31T
Ape50	14T	46T
Ape100	15T	33T

■ドライブ×ドリブン表

ドライブ×ドリブン	16cmロング	13cmロング	10cmロング	5cmロング	ノーマル
16T×23T	98	92	88	78	72
16T×25T	98	92	88	78	72
16T×28T	100	94	90	80	74
16T×30T	100	94	90	80	74
16T×33T	102	96	92	82	76
16T×35T	102	96	92	82	76
16T×38T	104	98	94	84	78
16T×41T	106	100	96	86	80

※モンキー・ゴリラ・BAJAのチェーンリンク数目安

■減速比表

フロントスプロケット	23T	24T	25T	26T	27T	28T	29T	30T	31T	32T	33T	34T	35T	36T	37T
12T	1.91	2.00	2.08	2.17	2.25	2.33	2.42	2.50	2.58	2.67	2.75	2.83	2.92	3.00	3.08
13T	1.76	1.84	1.92	2.00	2.08	2.15	2.23	2.31	2.38	2.46	2.54	2.62	2.69	2.77	2.85
14T	1.64	1.71	1.79	1.86	1.93	2.00	2.07	2.14	2.21	2.29	2.36	2.43	2.50	2.57	2.64
15T	1.53	1.60	1.67	1.73	1.80	1.87	1.93	2.00	2.07	2.13	2.20	2.27	2.33	2.40	2.47
16T	1.43	1.50	1.56	1.62	1.68	1.75	1.81	1.87	1.93	2.00	2.06	2.12	2.18	2.25	2.31

排気量計算式

$$(\text{ボア}[\text{cm}] \div 2) \text{の} 2 \text{乗} \times \text{円周率} \times \text{ストローク}[\text{cm}] \times \text{気筒数} = \text{総排気量}$$

※ 上記はあくまで目安としてください。取り付け状況により変動する場合があります。